

NEW 2022

# VERSYS 650



**Kawasaki**  
Let the good times roll

## MOTOR

Tipo de motor:	Refrigeración líquida, 4 tiempos, bicilíndrico en paralelo
Cilindrada:	649 cm <sup>3</sup>
Diámetro x carrera:	83 x 60 mm
Relación de compresión:	10.8:1
Sistema de válvulas:	DOHC, 8 válvulas
Sistema de combustible:	Inyección de combustible: Ø 38 mm x 2 (Keihin)
Encendido:	Digital
Sistema de arranque:	Eléctrico
Lubricación:	Lubricación forzada, cárter semiseco

## PRESTACIONES & TRANSMISIÓN

Potencia máxima	49 kW {67 CV} / 8.500 rpm
Versión con potencia limitada	35.0 kW {48 CV} / 7,900 min
Kit de limitación de 35 kW	Disponible
Emisiones	107 g/km
Par máximo	61 N•m {6,2 kgf•m} / 7.000 rpm
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena sellada
Relación primaria	2.095 (88/42)
Relaciones 1 <sup>a</sup>	2.438 (39/16)
Relaciones 2 <sup>a</sup>	1.714 (36/21)
Relaciones 3 <sup>a</sup>	1.333 (32/24)
Relaciones 4 <sup>a</sup>	1.111 (30/27)
Relaciones 5 <sup>a</sup>	0.966 (28/29)
Relaciones 6 <sup>a</sup>	0.852 (23/27)
Relación final	3.067 (46/15)
Embrague	húmedo, multidisco

## FRENOS & SUSPENSIÓN

Freno delantero	Discos lobulados dobles semiflotantes de 300 mm. Pinza: pistón doble
Freno traseros	Disco lobulado de 250 mm. Calibrador: pistón único
Suspensión delantera	Horquilla telescópica invertida de 41 mm con ajuste en extensión (lado der.) y precarga ajustable (lado izq.)
Suspensión trasera	Suspensión lateral descentrada con capacidad de precarga ajustable remota

## CHASIS & DIMENSIONES

Tipo de Chasis	Diamante tubular, acero de alta tensión
Avance	108 mm
Desplazamiento rueda delantera	150 mm
Desplazamiento rueda trasera	145 mm
Neumático delantero	120/70ZR17M/C (58W)
Neumático trasero	160/60ZR17M/C (69W)
Ángulo de giro	35° / 35°
L x An x Al.	2.165 x 840 x 1.360 mm
Distancia entre ejes	1.415 mm
Altura libre al suelo	170 mm
Altura del asiento	845 mm
Capacidad de combustible	21 litros
Peso en orden de marcha	217 Kg



Escanee con la cámara del móvil para ver videos y mucho más.



\*Curb weight includes all necessary materials and fluids to operate correctly, full tank of fuel (more than 90 percent capacity) and tool kit (if supplied). When equipped, California evaporative emissions equipment adds approximately 2.2 lb. KAWASAKI CARES: Read Owner's Manual and all on-product warnings. Always wear a helmet, eye protection and proper apparel. Never ride under the influence of drugs or alcohol. Adhere to the maintenance schedule in your Owner's Manual. ©2021 Kawasaki Motors Corp., U.S.A. Specifications subject to change. Visit [Kawasaki.com](http://Kawasaki.com) for full product details.